

## Високосидна единица

За соби без спуштени тавани и без слободен простор на подот

- › Рамен преден панел лесно се вклопува во било кој внатрешен декор и може полесно да се чисти
- › Може да се инсталира лесно во и нови проекти и во проекти за обновување
- › Единица од 15 класа, специјално направена за мали и добро изолирани соби, како на пример, хотелски соби, мали канцеларии итн.
- › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на специјално развиениот мотор на вентилаторот на еднонасочна струја
- › Воздухот удобно се распоредува надолу и нагоре благодарение на 5 различни агли на дување коишто можат да се програмираат преку далечинскиот управувач
- › Одржувањето може да се изведе на предниот дел од единицата



<b>Внатрешна единица</b>		<b>FXAQ</b>	<b>15P</b>	<b>20P</b>	<b>25P</b>	<b>32P</b>	<b>40P</b>	<b>50P</b>	<b>63P</b>
Капацитет на ладење	Ном.	kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Капацитет на греенje	Ном.	kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Влез на струја - 50Hz	Ладење	Ном.	kW	0,017	0,019	0,028	0,030	0,020	0,033
	Греенje	Ном.	kW	0,025	0,029	0,034	0,035	0,020	0,039
Димензии	Единица	Висина	mm			290			
		Ширина	mm		795			1.050	
		Длабочина	mm			238			
Тежина	Единица	kg		11				14	
Кукиште	Боја				Бела (3,0Y8,5/0,5)				
Број на прток на воздух на вентилатор - 50Hz	Ладење	Високо/Ниско	m³/min	7,0/4,5	7,5/4,5	8/5	8,5/5,5	12/9	15/12
Филтер за воздух	Тип					Мрежа од смола што може да се мие			
Ниво на бучава	Ладење	Ном.	dBA				-		
Ниво на притисок на звук	Ладење	Високо/Ниско	dBA	34,0/29,0	35,0/29,0	36,0/29,0	37,5/29,0	39,0/34,0	42,0/36,0
Разгладно средство	Тип / GWP					R-410A / 2,087,5			
Поврзувања на цевките	Течност	OD	mm			6,35			9,52
	Гас	OD	mm			12,7			15,9
	Одвод					V/P13 (I.D. 13/O.D. 18)			
Напојување со струја	Фаза/Фреквенција/Напон	Hz/V				1~/50/220-240			
Струја - 50Hz	Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA)	A				16			
Контролни системи	Инфрацрвено далечински управувач					BRC7EB518			
	Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел					-			
	Жичен далечински управувач					BRC1E52A/B / BRC1D52			