


Касетна единица за дување во сите насоки

Воздухот се исфрла 360° наоколу за да се постигне оптимална ефикасност и удобност


- Дневното автоматско чистење на филтерот резултира со повисока ефикасност и удобност и помали трошоци за одржување
- Два дополнителни интелигентни сензори ја подобруваат енергетската ефикасност и удобност
- Индивидуална контрола на капак. Флексибилност за да одговара на секој распоред на собата без да ја менувате локацијата на единицата!
- Најниска висина на инсталација на пазарот: 214mm за класа 20-63
- Декоративен панел со модерен стил е достапен во 3 различни верзии: бела (RAL9010) со сиви лајсни, целосно бела (RAL9010) и табла со автоматско чистење
- Намалена потрошувачка на енергија благодарение на посебно развиениот разменуваач на топлина со мала цевка, мотор на вентилатор и пумпа за одвод
- Довод на свеж воздух вграден во истиот систем со што се намалуваат трошоците за инсталација, затоа што не е потребна дополнителна вентилација



- Празнењето на разгранетиот вод овозможува доставување на воздухот во соби со неправилна форма или доставување на воздухот во соседните соби




- Стандардна пумпа за одвод со подигнување од 850mm ја зголемува флексибилноста и брзината на инсталација



Отвор за внесување свеж воздух и куќиште

Дополнителна опрема за довод на свеж воздух



* Внесува до 10% свеж воздух во собата

* Овозможува да се внесат големи количини свеж воздух
* Доставува свеж воздух за да може најефикасно да се излади / загрее претходно

Внатрешна единица			FXFQ	20A	25A	32A	40A	50A	63A	80A	100A	125A						
Капацитет на ладење	Ном.		kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0						
Капацитет на греење	Ном.		kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0						
Влез на струја - 50Hz	Ладење	Ном.	kW	0,038				0,053	0,061	0,092	0,115	0,186						
	Греење	Ном.	kW	0,038				0,053	0,061	0,092	0,115	0,186						
Димензии	Единица	Висина	mm	204				246		288								
		Ширина	mm					840										
		Длабочина	mm					840										
Тежина	Единица		kg	19				20		21		24		26				
Куќиште	Материјал	Галванизирани челична плоча																
Декоративен панел	Модел	BYCQ140D7W1																
	Боја	Чисто бело (RAL 9010)																
	Димензии	Висина	Ширина	Длабочина	mm													
	Тежина	kg																
	Тежина	kg																
Декоративен панел 2	Модел	BYCQ140D7W1W																
	Боја	Чисто бело (RAL 9010)																
	Димензии	Висина	Ширина	Длабочина	mm													
	Тежина	kg																
	Тежина	kg																
Декоративен панел 3	Модел	BYCQ140D7GW1																
	Боја	Чисто бело (RAL 9010)																
	Димензии	Висина	Ширина	Длабочина	mm													
	Тежина	kg																
	Тежина	kg																
Брзина на проток на воздух на вентилатор - 50Hz	Ладење	Високо/Ном./Ниско	m ³ /min	12,5/10,6/8,8			13,6/11,6/9,5		15,0/12,8/10,5		16,5/13,5/10,5		22,8/17,6/12,4		26,5/19,5/12,4		33,0/26,5/19,9	
	Греење	Високо/Ном./Ниско	m ³ /min	12,5/10,6/8,8			13,6/11,6/9,5		15,0/12,8/10,5		16,5/13,5/10,5		22,8/17,6/12,4		26,5/19,5/12,4		33,0/26,5/19,9	
Филтер за воздух	Тип	Мрежа од смола отпорна на мувла																
Ниво на бучава	Ладење	Високо/Ном.	dBA	49/-			51/-		53/-		55/-		60/-		61/-			
Ниво на притисок на звук	Ладење	Високо/Ном./Ниско	dBA	31/29/28			33/31/29		35/33/30		38/34/30		43/37/30		45/41/36			
	Греење	Високо/Ном./Ниско	dBA	31/29/28			33/31/29		35/33/30		38/34/30		43/37/30		45/41/36			
Разладно средство	Тип / GWP	R-410A / 2.087,5																
Поврзувања на цевките	Течност	OD	mm	6,35								9,52						
	Гас	OD	mm	12,7								15,9						
	Одвод	VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)																
Напојување со струја	Фаза/Фреквенција/Напон	Hz/V																
Струја - 50Hz	Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA)	A																
Контролни системи	Инфрацрвено далечински управувач	BRC7FA532F																
	Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел	-																
	Жичен далечински управувач	BRC1D52 / BRC1E52A/B																

BYCQ140D7W1 = чисто бел панел со сиви ролети; BYCQ140D7W1W = чисто бел стандарден панел со бели ролети; BYCQ140D7GW1 = чисто бел панел со автоматско чистење
BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имајте предвид дека на собраната нечистотија на бела изолација се гледа подобро и дека не се препорачува да се инсталира декоративниот панел во места што се изложени на концентрирана нечистотија.