



Спуштена таванска единица со 4 насоки на дување

Уникатна единица на Daikin за високи соби без спуштени тавани и без слободен простор на подот


- Дури и соби со тавани до 3,5m можат да се згреат или да се изладат многу лесно без губење на капацитетот
- Може да се инсталира лесно во нови проекти и во проекти за обновување
- Реновирање на собата? Со индивидуалната контрола на капакот, еден или повеќе капаци можат да се затворат лесно преку жичниот далечински управувач



- Намалена потрошувачка на енергија благодарение на посебно развиениот разменувач на топлина со мала цвека, мотор на вентилатор и пумпа за одвод
- Стилската единица се вклопува лесно во секој ентериер. Капацитите се затвораат целосно кога единица не работи
- Загарантирана оптимална удобност со автоматско прилагодување на протокот на воздухот до бараното оптоварување
- 5 различни агли на дување меѓу 0 и 60° можат да се програмираат преку далечинскиот управувач



- Стандардна пумпа за одвод со подигнување од 500mm ја зголемува флексибилноста и брзината на инсталација



Внатрешна единица		FXUQ	71A	100A
Капацитет на ладење Ном.		kW	8,0	11,2
Капацитет на греење Ном.		kW	9,0	12,5
Влез на струја - 50Hz	Ладење Ном.	kW	0,090	0,200
	Грејење Ном.	kW	0,073	0,179
Димензии	Единица	Висина mm	198	
		Ширина mm	950	
		Длабочина mm	950	
Тежина	Единица	kg	26	27
Кукиште	Боја		Свежо бело	
	Материјал		Смола	
Брзина на проток на воздух	Ладење Високо/Ном./Ниско	m³/min	22,5/19,5/16,0	31,0/26,0/21,0
на вентилатор - 50Hz	Грејење Високо/Ном./Ниско	m³/min	22,5/19,5/16,0	31,0/26,0/21,0
Филтер за воздух	Тип		Мрежа од смола отпорна на мувла	
Ниво на бучава	Ладење Ном.	dBA	-	
Ниво на притисок	Ладење Високо/Ном./Ниско	dBA	40,0/38,0/36,0	47,0/44,0/40,0
на звук	Грејење Високо/Ном./Ниско	dBA	40,0/38,0/36,0	47,0/44,0/40,0
Разградно средство	Тип / GWP		R-410A / 2.087,5	
Поврзувања на	Течност OD	mm	9,52	
цевките	Гас OD	mm	15,9	
	Одвод		I.D. 20/O.D. 26	
Напојување со струја	Фаза/Фреквенција/Напон	Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230	
Струја - 50Hz	Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA)	A	16	
Контролни системи	Инфрацрвено далечински управувач		BRC7C58	
	Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел		-	
	Жичен далечински управувач		BRC1E52A/B / BRC1D52	